Vatnsból

Í láglendum Árnessýslu var langt framan þessa öld (20. öld) ekki annað vatnsból til heimilisnota að ræða en brunnvatn. Grafir noðuðu yfirborðsvatn meðan lifvænst, en að vetri og í þurrkum að sumri til varð að brynna varð úr misdjúpum grafnum (smáfe og hross) + og í langvarandi frosti og remsingi var bæjar brunnum garða fyrir fé. Lindagöngu hrossum og beitarfé var aldrei brynnt - það fór vatn með beitinni. Brimfall og bæjarlækir (lækir). Allt var skolað eftir keytuþvotti í fjöruna upprisdósulóni, helst með grasrót í botni svo ekki gruggaðist vatnið, og gat fengist mjög góður þvottur og hæfilega heitt (ekki of kalt - ca 60°) og undanfari nóg, að hægt væri að fara sig til með skólunina, til að vera óvalt í hreinu vatni. Þvottur var skolaður á sandhátt og allur.[1] Remmuvatn af húsþökum var notað, bæði til matargerðar og þvotta, og þau fáu baðföt í opnu brunnu við húsvegg og ílát sökkt í brunnana og vatnið borið inn í hús, þar sem það var notað.

[1] Að vetrinn var vakað fyrir með járnhalli á djúpri fjörunni til skolunar þvotti og klaggað þar. þótti betri þvottur.

Þróun þessi nær einungis til þess svæðis sem
ig er kunnugastur, Flóans, þó eflaust til Ásanna
austan Hróarsholtslækjar (Villingaholtshrepps)
Undirlagið undir jarðvegsþekjunni er Flóahraunið, brjóf-
holt, og fullt af jarðmengaðri vatni, sem hér er nefnt
jarðlagavatn.
Á þeim bæjum sem lægst standa á flatlendinu var
þekkt að grafa niður á vatn, 1½ m - 2 m, en annars
þess að jarðvegsvatnið stóð mis hátt eftir árstíðum
varð að grafa töluverð dýpra, eða svo sem við varð
ráðið vegna aðstæðna vatns, eða brunnir voru vegna
hagnýtar (vökvyrkju). Þetta vatn var mjög menguð af jarð-
og máttí heita ónothæft til neyslu, þó notað væri þegar
öfrirborðsvatns gafst ekki. Þær sem eg þá þekkti vissi,
var það sem upplýstist af mataræðinu eða daufur
bjórudrykkur. Þarna var brúk ofanár vatninu í brunn-
um, eins og er í ógrunnum skurðum á þessu svæði.
Þetta vatn mun ekki hafa verið notað til drykkjar nema
blandað með bjór (bjórudrykkur) þó vandist fólk
þessu, og engum varð meint af því, svo eg viss.
Vest var vatnið austar við fjöruna, en þess hagnýtti eg
mér að skólaárin af þeim bæjum hefði eitt hafnarn-
nes!

Vatnskvíar hafa í brunnunum líka haft
hafa og klakaeyðarhringar, standa á
möl eða sléttum sem nær 2-5 m fyrir um-
hverfið. Í brunnunum dýpst og vatnið mun betra
þar sem það síjast gegnum möl. Í nokkrum
brunnum við sjávarsíðuna, klofsteypt, gólf flísa
og fjöru, og var vatnið salt, svo hafi tíðkazt að
brynja, og fólki ávinnum ávallt brunnavatn en ella nær
vanjast.
Lengi mun hafa verið notast við brunna sem hafa
lágu og auðveldara var um brunnhúsuna. Þannig var
fyrsti brunnur hér í mannaeftir hér í Holti á fjórar
hæðir, og þó fjórum nafn af brunnunum og nefndist
Brunndal. Þangað var allt vatn sótt í fjós og hús,
um 50 metra leið. Hús voru hleypdarið í vatn þegar
frýst var. Þessi brunnur var víður (3 m) og fyrirhafnar
og kallaðist það Brunnhús. □ □. Við hann var gerður
með viðsterkt skóng, ca 2 m, og var hrútshorn fest á
endann, til að hafa önnur tök á skaftinu. Skaftið
var gildast en venjulegt skóflusköft. Fantan var hálfvart
víðari að ofan en í botninum og valt því auðveldlega ílát
sem í var látið, ef ekki var gætt vel að.

þessi brunnur varð ekki hreinsaður nema
þaðan niður á stíga. Þarna mun ég eftir fólungi,
sem líklega hefur átt að eyða göddum og ekki
síður ánamaðki, sem í rigningatíð hrundi niður í vatnið.
Það hefur verið 1902 - '04 að ráðist var í brunnþökuð mót
fjósdyrum. Þá brunnur varð 5m djúpur fullt hlaðinn, að 1/2
hæðum í móberg, en 1½ m víður. Verkfæri til að vinna
móbergið var hakið fyrst, síðan járnstöll og axir þegar haka
varð ekki við komið vegna þrengsla, til hliðsbrunnar var not
framan úrátt grjót og bor og var hlaðið þannig að
mjórri endin á steinunum vissi inn í brunninn og
hélt þá hliðsalan sjálfkrafa áfram, svo
ekki var hætta á hruni. Með notkun millibita
var lengri skeiðar og átti þá innsti hliðsalurinn, og
minnsta hæðin ef hlaðið var með halsinu að veggnum.
Í móbergið var höggið upp, bergganga hann gegn.
Þarna var flaskreft upp, og hausbleri, vatnið dregið upp
með vindu og ýmsum áhöldum gerð og áður skýr.
Fljótlega kom vatnsleiðsla í fjós, 1¼ brunn rör, galvíneruð og
kaldavatnsleiðsla, handkrani. Þótti mikil framför. En árið
20 m inni hð. Það dróst framyfir 1920 að koma leiðslu
þá leið. Við fluttum úr bænum við fram til 1975-76.

Þó brunnar væru teknir að „drasla“
um 1950 og síðar, en '75-'76 var bannveik
gerð fyrir sundaustur flóann ofan af
Ósum (lindin er á mótum Hundarbúka og Þingdals
í Völlingahöfðabrekku.)
Fjórbrunnar voru hér á nokkrum bæjum, og frá byggðlega
umbúið að grjót hamast eðki að, en oftast þá
um leið ummangengt til baðstofu og eldhúss.